

Баннер ламинированный Backlit

Армированная полиэстеровая сеть,
с двух сторон ламинированная ПВХ пленкой

Поверхность	мат / глянец
Намотка	50 м
Плотность	510 гр
Ширины	1.6 / 3.2 м
Печать	(ECO)SOL / UV

ПРИМЕНЕНИЕ

Backlit обладает высокой степенью светопропускания и широко используется в indoor и outdoor рекламе в конструкциях с задней подсветкой, например, в световых коробах.

Blackout не пропускает свет и чаще всего используется для двусторонней печати растяжек над дорогой. Продукты подходят для цифровой печати с использованием сольвентных, экосольвентных и UV-чернил. Лучший результат достигается при печати экосольвентными чернилами.

Параметр	Ед.Изм.	Backlit
Вес	Гр/м ²	510 ± 15
Плотность нити	Денье	500x500
Плотность плетения	нитей/2,54см ²	18 x 12
Прочность на растяжение по основе	Н/5см	1650
Прочность на растяжение по утку	Н/5см	1550
Прочность на разрыв по основе	Н/5см	480
Прочность на разрыв по утку	Н/5см	445
Прочность при отслаивании	Н/5см	≥40
Температура эксплуатации (лето)	°С	0~ +45
Температура эксплуатации (зима)	°С	-20~ 0

ХРАНЕНИЕ

Материал должен храниться в горизонтальном положении в оригинальной упаковке. Не допускается подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги.

Условия хранения

Температура	от 3 до 24 °C
Относительная влажность	50 - 60%

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Рекомендуемая температура воздуха при печати сольвентными чернилами для достижения наилучшего результата должна составлять 24 ± 2 °C, относительная влажность - 50%.

Перед нанесением печати, баннер необходимо заблаговременно переместить в те условия, в которых будет производиться печать. Рекомендуется переместить материал как минимум за 1 час до начала печати.

Рекомендуемая температура прогрева оборудования: 30 – 45 °C.

Перед печатью рекомендуется протестировать чернила на совместимость.

ГАРАНТИЯ

Срок хранения – 18 месяцев, при соблюдении условий хранения.

Срок службы – 6 месяцев.

ВАЖНО!

Представленная информация отражает средние, минимальные, или максимальные значения. Характеристики конкретного продукта могут незначительно отличаться от заявленных. Покупатель сам принимает решение о возможности использования данного продукта для своих целей.