



Lepe Pasky

SIMPLY ADHESION EXPERTS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Лента клеепереносящая
двусторонняя LP-790

Паспорт изделия

Лента клеепереносщая двусторонняя LP-790

Описание:	Клеепереносщая безосновная двусторонняя клеевая лента Lepe Pasky, на 100% состоящая из акрилового адгезива с повышенным уровнем адгезии и устойчивостью температурам. Ленты легко поддаются высечке и обработке. Обладают отличной адгезией к пластику, металлу и вспененным материалам. Отличается высокой устойчивостью ленты к теплу, влаге и растворителям. Лента обладает отличной прочностью на отрыв и на сдвиг, устойчивостью к скалыванию и отслоению краев. Подходит для внутреннего и наружного применения
Материал носителя:	Безосновная клеевая лента не имеет носителя в составе
Подложка:	Силиконизированная бумага
Клей:	Модифицированный акрилатный клей с высокой термостойкостью (до 200 С°)
Применение:	Ленты подходят для высечки по форме, установки шильдиков и табличек, каширования материалов, в том числе вспененных материалов для ротационной высечки прокладок. За счет устойчивости к высоким температурам и надежной адгезии они подходят для использования в электронике, мембранных клавиатурах, в промышленном оборудовании, автомобилестроении, бытовой технике для приклеивания панелей приборов, мембранных кнопок и других работ. Применяются в обувной и кожевенной промышленности. Подходят для каширования покрытиями из полиэстера, сетчатых фильтров микрофона

Технические данные*:	LP-790 50 мкм	LP-790 130 мкм
Цвет	Прозрачный	Прозрачный
Основа	Безосновный	Безосновный
Клей	Высокоэффективный акриловый клей	Высокоэффективный акриловый клей
Толщина в микронах	50±5	130±5
Устойчивость к растворителям	Прекрасная устойчивость к растворителям	Прекрасная устойчивость к растворителям
Удерживающая мощность	Более 24 часов	Более 24 часов
Адгезия (N/25mm)	>12	>14
Температура использования (°C)	от -40 до ±149 (кратковременно до 204 °C)	от -40 до ±149 (кратковременно до 204 °C)

*Эти значения являются измеренными значениями, а не гарантированными значениями.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты Lepe Pasky проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Вследствие разнообразия возможностей использования клеевых лент Lepe Pasky и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качеств продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.



Lepe Pasky
SIMPLY ADHESION EXPERTS

Lepe Pasky s.r.o., Slovakia, Povazska Bystrica, SK-017 01
dstapes@lepepasky.com
www.lepepasky.com

Техническая
информация
790/2022/01

Паспорт изделия

Лента клеепереносящая двусторонняя LP-790

Хранение: Хранить в чистом сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей при температуре +20°C и относительной влажности 65 %

Уведомление: Все физические свойства, заявления и рекомендации основаны либо на тестах, которые мы считаем надежными, либо на нашем опыте, но они не гарантируются. Винк рекомендует каждому пользователю определить пригодность продукта для предполагаемой цели

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты Lepe Pasky проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Вследствие разнообразия возможностей использования клеевых лент Lepe Pasky и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качеств продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.



Lepe Pasky
SIMPLY ADHESION EXPERTS

Lepe Pasky s.r.o., Slovakia, Povazska Bystrica, SK-017 01
dstapes@lepepasky.com
www.lepepasky.com

Техническая
информация
790/2022/01