

Тентовая ткань ПВХ



Прочный водонепроницаемый материал, сотканный из синтетических нитей, с двусторонним покрытием из ПВХ

Намотка	65 м	Покрытие	ПВХ		
Ширина	2,5 м	Печать	UV		
Поверхность	Полуглянцевая	Плотность	650 г/м² (цветной), 630 г/м² (белый)		
Цвета	RAL9003 RAL7045 RAL5002 RAL3020 RAL1003				
	RAL1014 RAL6026 RAL2004 RAL6003 RAL9005				
	RAL8017 RAL9006				

Применение

Используется для изготовления тентовых конструкций: ангары, автомобильные тенты, павильоны, туристический инвентарь, летние кафе. Тентовая ткань широко используется в качестве укрывного влагостойкого материала в сельскохозяйственной и строительной деятельности.

Плотность нити	1000 x 1000 den	Прочность на растяжение по основе / по утку	2535 / 1972 N/5 см
Плотность плетения	20 x 20 нитей/2,54 см²	Прочность на разрыв по основе / по утку	213 / 327 N/5 см
Адгезия	112 N/5 см		

Эксплуатация и хранение

Тентовая ткань должна храниться в горизонтальном положении в оригинальной упаковке. Не допускается подвергать воздействию прямых солнечных лучей и влаги.

Срок службы	3 года	Температура эксплуатации	-40 - +70 °C
Условия хранения	от 3 до 24 °C	Относительная влажность	50 - 60%
Срок хранения	18 месяцев		

Важно!

Представленная информация отражает средние, минимальные, или максимальные значения. Характеристики конкретного продукта могут незначительно отличаться от заявленных. Покупатель сам принимает решение о возможности использования данного продукта для своих целей.