



Lepe Pasky

SIMPLY ADHESION EXPERTS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Лента клеевая двусторонняя
LP-401**

Паспорт изделия

Лента клеевая двусторонняя LP-401

| | |
|---------------------------|--|
| Описание: | Конструкционная двусторонняя клейкая лента из прозрачного вспененного акрила, который с обеих сторон покрыт модифицированным акрилатным клеем с повышенным уровнем адгезии. Клей имеет высокий уровень окончательной адгезии, как при внутреннем, так и наружном применении |
| Материал носителя: | Прозрачный вспененный акрил, толщиной 1 мм |
| Подложка: | Полипропиленовая пленка красного цвета |
| Клей: | Конструкционный модифицированный акрилатный клей с повышенным уровнем окончательной адгезии |
| Применение: | Ленты подходят как для внутреннего, так и для наружного промышленного применения. Во многих случаях они могут заменить заклепки, сварку, жидкие клеи и другие способы постоянного соединения. Подходят для применения с самыми разнообразными поверхностями, включая загрунтованное дерево, большинство пластиков, композитов и металлов. Используются в случаях, где необходимо создать незаметное прочное соединение. Применяются в производстве POS-материалов, информационных стендов и прочих конструкций |

Технические данные*:

| | |
|---|---|
| Толщина (носитель с клеем) | 1,1 мм |
| Плотность | 960 кг/м ³ |
| Цвет | прозрачный |
| Петельный тест (FINAT-TM9, на стекле) | 45 Н/25 мм |
| Сила сцепления (FINAT-TM1, на стекле) | 24 Н/25 мм - через 20 минут 30 Н/25 мм - через 24 часа |
| Поведение адгезива после удаления | Чистая поверхность-видимых пятен не имеется. |
| Кратковременная температурная стойкость | 149 С |
| Продолжительная температурная стойкость | 93 С |
| Оптимальная температура нанесения | от 20 до 38 С |
| Температура использования | от -30 до 93 С (кратковременно до 149 С) |

* По результатам лабораторных испытаний на установках ChemInstruments TT1000 и ChemInstruments AR-1000

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты Lepe Pasky проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Вследствие разнообразия возможностей использования клеевых лент Lepe Pasky и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качеств продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.



Lepe Pasky
SIMPLY ADHESION EXPERTS

Lepe Pasky s.r.o., Slovakia, Povazska Bystrica, SK-017 01
dstapes@lepepasky.com
www.lepepasky.com

Техническая
информация
401/2014/08