

ЦВЕТНЫЕ ПЛОТТЕРНЫЕ ПЛЕНКИ

Мягкая непрозрачная ПВХ пленка с матовой или блестящей поверхностью

Клей

Перманентный клей на полиакрилатной основе

Подложка

Силиконизированная бумага с нанесенным с одной стороны покрытием, 137 г/м², обеспечивающим легкое удаление подложки. Для белой пленки используется бумага бледно-голубого цвета для достижения более интенсивного контраста.

	Метод	Значение	Ед.измерения
Толщина		70	микрон
Удлинение при разрыве	DIN EN ISO 527	min 140	%
Разрывная прочность	DIN EN ISO 527	min 19	МПа
Сила сцепления, (после 24 часов, нержавеющая сталь)	FINAT-TM 1	min 16	H/25мм
Формоустойчивость	FINAT-TM 14	max 0,4	мм
Температура применения		≥ +10	°C
Рабочая температура		-40 - +80	°C
Срок службы При вертикальном наружном воздействии (нормальный климат Центральной Европы)	Все цвета	3 года на открытом воздухе Почти неограниченный срок в помещении	

Применение

Краткосрочные и среднесрочные решения для вывесок для внутреннего и наружного применения. Декорации, вывески и маркировка на разных поверхностях. подходит для обработки на режущих плоттерных установках.

Срок годности и условия хранения

Два года при хранении вдали от прямых солнечных лучей и тепла, в темном, сухом месте при температуре 22 °C ± 2 °C с относительной влажностью 50 %, ± 5%.