

vinkulux 3100

СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ ПЛЕНКА

Экономичная самоклеящаяся световозвращающая PЕТ-плёнка.



ТИП:

Тип «А».

ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется для изготовления яркой рекламы, дорожных табличек и указателей. Подходит для резки на плоттере.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип пленки	РЕТ
Светоотражающий элемент	Микростеклошарики
Толщина пленки (без клеевого слоя и лайнера)	110 микрон
Клеевой слой	20 микрон, постоянный
Лайнер	Силиконизированная бумага, 115 г/м ²
Рекомендуемая температура наклеивания	15 °С
Срок службы	3 года
Срок хранения	1 год

ПАРАМЕТРЫ РУЛОНА

Намотка	50 м
Ширина	1,24 м
Вес рулона	20,7 кг

ЦВЕТА:

Белый, жёлтый, красный, зелёный, синий, оранжевый, чёрный.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом, прохладном месте. Хранить рулоны в оригинальной заводской упаковке. Использовать в течение 1 года. Температуре эксплуатации: -23 +65 °С.