

vikulux 3300



ПЕЧАТНАЯ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ ПЛЕНКА

Экономичная самоклеящаяся световозвращающая PET-пленка с печатным слоем

ТИП:

Тип «А».

ПРИМЕНЕНИЕ:

Используется для изготовления яркой рекламы, дорожных табличек и указателей. Подходит для печати чернилами на основе растворителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип пленки	PET + печатный PVC слой
Светоотражающий элемент	Микростеклошарики
Толщина пленки (без клеевого слоя и лайнера)	170 микрон
Клеевой слой	20 микрон, постоянный
Лайнер	Силиконизированная бумага, 115 г/м ²
Рекомендуемая температура наклеивания	15°C
Срок службы	3 года
Срок хранения	1 год

ПАРАМЕТРЫ РУЛОНА

Намотка	50 м
Ширина	1,24 м
Вес рулона	20,7 кг

ПЕЧАТЬ:

Струйная печать чернилами на основе растворителя.

ЦВЕТА:

Белый, желтый, оранжевый.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом, прохладном месте. Хранить рулоны в оригинальной заводской упаковке. Использовать в течение 1 года. Температуре эксплуатации: -23 +65 °C.