

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Материал: полипропилен - блоксополимер
 Торговая марка: Vikulen
 Изделие: лист, сварочный пруток

Сферы применения:

- Емкостное оборудование
- Пищевая промышленность
- Строительство бассейнов

Основные характеристики:

Плотность, г/см ³	0.92
Предел текучести, МПа	≥25
Твердость по Шору, шкала D	≥68
Температурный интервал эксплуатации листов, °C	От -20 до + 95
Коэффициент линейного расширения, 10 ⁻⁶ К ⁻¹	120 - 190
Ударная прочность образца с надрезом по Шарпи, кДж/м ²	≥15
Индекс текучести сырья, г/ 10 мин	0,2-0,6
Модуль упругости при растяжении, МПа	≥1000
Относительное удлинение при разрыве, %	≥12%
Теплопроводность, Вт/м*К	0.2
Температура размягчения по Вика А, °C	120

ООО "Винк"

Юр.адрес: 196006, г.Санкт-Петербург,
 вн.тер.г.муниципальный округ Московская
 застава, ул.Заставская, д.22, к.2, литера А,
 помещ. 409, т/ф: 320-23-00

ИНН 7811508729
 КПП 783901001
 ОГРН: 1117847569498
 ОКВЭД 51.53.2
 ОКПО: 30711520

Р./с. 40702810030290000052
 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
 к/с 30101810200000000704
 БИК 044030704